BROCHURE COMMERCIALE

E 75

COMPRESSEUR À PISTON 7,5 KW

Plus de puissance pour l'outillage pneumatique du garage.

Sur cuve de 180 L, sur roues, prêt à brancher.



7,5 kW	8 · 12,5 bar	0,9 m³/min	180 L	380 V
PUISSANCE MOTEUR	PRESSION	DÉBIT D'AIR	CUVE	ALIMENTATION TRIPHASÉ / 50 HZ

POINTS FORTS

Un groupe de compression **3 cylindres (Ø 90 mm)** entraîné par courroie, tournant à **920 tr/min** : une vitesse modérée qui ménage la mécanique. Le tout est monté sur une **cuve de 180 L** avec roues et poignées, pressostat et soupape de sécurité.

- Deux versions : **8 bar** pour l'outillage courant, **12,5 bar** pour le gonflage poids lourds et les outils exigeants.
- Carter de courroie grillagé, groupe refroidi par air.
- Moteur triphasé 7,5 kW (10 ch), débit de 0,9 m³/min.
- Chaque machine est contrôlée et essayée avant expédition.

POUR QUELS MÉTIERS ?

Garage automobile · Centre de pneus · Carrosserie · Agriculture · Menuiserie · Tapissier et sellerie · Station de lavage et lavage auto · Garage poids lourds

2 ANS

GARANTIE 2 ANS

- Chaque machine est contrôlée et essayée avant expédition
- Documentation et carnet d'entretien fournis
- Pièces détachées disponibles 15 ans

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	**7,5 kW**
Technologie	**Compresseur à piston, 3 cylindres, entraînement par courroie**
Pression maximale	**8 ou 12,5 bar, au choix**
Débit d'air (ISO 1217)	**0,9 m³/min**
Cuve	**180 L**
Alimentation électrique	**380 V triphasé / 50 Hz**
Refroidissement	**Par air**
Dimensions	**1470 × 540 × 1000 mm (L × l × h)**
Poids	**190 kg**

NOUS CONTACTER
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com