AIRSTAHL
BUILT TO NEVER STOP

كتيّب تجاري

E 75 HP

ضاغط مكبسي ثنائي المرحلة 7.5 كيلوواط، 12.5 BAR

ضغط عالٍ لإطارات الشاحنات والعُدد المتطلبة.

على خزان سعة 300 L، بعجلات، جاهز للتوصيل.



قدرة المحرك	الضغط	تدفق الهواء	الخزان	التغذية الكهربائية
7.5 kW	12.5 bar	1.05 m³/min	300 L	380 V ثلاثي الطور / 50 HZ

نقاط القوة

ضاغط **ثنائي المرحلة**: يُضغط الهواء أولاً في أسطوانتين كبيرتين (105 mm Ø)، ثم يُبرَّد في **مبرّد وسيط**، ثم يُضغط من جديد في أسطوانتين صغيرتين (55 Ø mm). النتيجة: **12.5 bar** بهواء أقل حرارة ووحدة تسخن أقل، بسرعة **760 دورة في الدقيقة** فقط.

- محرك ثلاثي الطور 7.5 kW (10 أحصنة)، تدفق 1.05 m³/min.
- خزان سعة 300 L بعجلات، مفتاح ضغط وصمام أمان.
- مصمَّم لنفخ إطارات الشاحنات وورش المعدات الثقيلة والعُدد التي تحتاج إلى ضغط.
- تُفحص كل آلة وتُجرَّب قبل الشحن.

لأي المهن؟

ورشة سيارات | مركز إطارات | ورشة سمكرة | الزراعة | نجارة | التنجيد وتنجيد المقاعد | محطات غسيل السيارات | ورشة شاحنات

المواصفات

القدرة	**7.5 kW**
التقنية	**ضاغط مكبسي ثنائي المرحلة، 4 أسطوانات مع مبرّد وسيط، نقل حركة بالسير**
الضغط الأقصى	**12.5 bar**
تدفق الهواء (ISO 1217)	**1.05 m³/min**
خزان الهواء	**300 L**
التغذية الكهربائية	**380 V ثلاثي الطور / 50 Hz**
التبريد	**تبريد بالهواء**
الأبعاد	**1200 × 580 × 1600 mm (الطول × العرض × الارتفاع)**
الوزن	**330 kg**

2 سنوات ضمان سنتين

- كل آلة تُفحص وتُجرّب قبل الشحن
- الوثائق ودفتر الصيانة مرفقة
- قطع الغيار متوفرة لمدة 15 سنة

اتصلوا بنا
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com