VERKAUFSBROSCHÜRE

E 75 HP

ZWEISTUFIGER KOLBENKOMPRESSOR 7,5 KW, 12,5 BAR

Hoher Druck für Lkw-Reifen und anspruchsvolle Werkzeuge.

Auf 300-L-Druckbehälter, fahrbar, anschlussfertig.



7,5 kW	12,5 bar	1,05 m³/min	300 L	380 V
MOTORLEISTUNG	DRUCK	LIEFERMENGE	BEHÄLTER	ANSCHLUSS DREHSTROM / 50 HZ

STÄRKEN

Ein **zweistufiger** Kompressor: Die Luft wird zuerst in zwei großen Zylindern (Ø 105 mm) verdichtet, in einem **Zwischenkühler** abgekühlt und dann in zwei kleinen Zylindern (Ø 55 mm) weiter verdichtet. Ergebnis: **12,5 bar** mit kühlerer Luft und einem Verdichter, der weniger heiß läuft – bei nur **760 U/min**.

- Drehstrommotor 7,5 kW (10 PS), Liefermenge 1,05 m³/min.
- Für Lkw-Reifen, Baumaschinenwerkstätten und Werkzeuge mit hohem Druckbedarf.
- 300-L-Druckbehälter auf Rädern, Druckschalter und Sicherheitsventil.
- Jede Maschine wird vor dem Versand geprüft und getestet.

FÜR WELCHE BRANCHEN?

Kfz-Werkstatt · Reifenservice · Karosseriebetrieb · Landwirtschaft · Schreinerei · Polsterei und Sattlerei · Autowaschanlage · Nutzfahrzeugwerkstatt

2 JAHRE

2 JAHRE GARANTIE

- Jede Maschine wird vor dem Versand geprüft und getestet
- Dokumentation und Wartungsheft im Lieferumfang
- Ersatzteile 15 Jahre lang verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Leistung	**7,5 kW**
Technologie	**Zweistufiger Kolbenkompressor, 4 Zylinder mit Zwischenkühler, Riemenantrieb**
Maximaler Druck	**12,5 bar**
Liefermenge (ISO 1217)	**1,05 m³/min**
Druckbehälter	**300 L**
Stromversorgung	**380 V Drehstrom / 50 Hz**
Kühlung	**Luftgekühlt**
Abmessungen	**1600 × 580 × 1200 mm (L × B × H)**
Gewicht	**330 kg**

KONTAKT
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com