FOLLETO COMERCIAL

E 75 HP

COMPRESOR DE PISTÓN DE DOS ETAPAS 7,5 KW, 12,5 BAR

Alta presión para neumáticos de camión y herramientas exigentes.

Sobre depósito de 300 L, con ruedas, listo para conectar.



7,5 kW	12,5 bar	1,05 m³/min	300 L	380 V
POTENCIA DEL MOTOR	PRESIÓN	CAUDAL DE AIRE	CALDERÍN	ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA / 50 HZ

PUNTOS FUERTES

Un compresor **de dos etapas**: el aire se comprime primero en dos cilindros grandes (Ø 105 mm), se enfría en un **refrigerador intermedio** y se vuelve a comprimir en dos cilindros pequeños (Ø 55 mm). Resultado: **12,5 bar** con un aire menos caliente y un grupo que se calienta menos, a solo **760 rpm**.

- Motor trifásico de 7,5 kW (10 CV), caudal de 1,05 m³/min.
- Pensado para neumáticos de camión, talleres de maquinaria y herramientas que necesitan presión.
- Depósito de 300 L con ruedas, presostato y válvula de seguridad.
- Cada máquina se revisa y se prueba antes del envío.

¿PARA QUÉ OFICIOS?

Taller mecánico · Taller de neumáticos · Taller de chapa y pintura · Agricultura · Carpintería · Tapicería · Lavadero de coches · Taller de vehículos pesados

2 AÑOS

GARANTÍA DE 2 AÑOS

- Cada máquina se controla y se prueba antes del envío
- Documentación y libro de mantenimiento incluidos
- Piezas de recambio disponibles durante 15 años

CARACTERÍSTICAS

Potencia	**7,5 kW**
Tecnología	**Compresor de pistón de dos etapas, 4 cilindros con refrigerador intermedio, transmisión por correa**
Presión máxima	**12,5 bar**
Caudal de aire (ISO 1217)	**1,05 m³/min**
Depósito	**300 L**
Alimentación eléctrica	**380 V trifásica / 50 Hz**
Refrigeración	**Por aire**
Dimensiones	**1600 × 580 × 1200 mm (L × An × Al)**
Peso	**330 kg**

CONTACTO
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com