BROCHURE COMMERCIALE

E 75 HP

COMPRESSEUR À PISTON BI-ÉTAGÉ 7,5 KW, 12,5 BAR

La haute pression pour les pneus poids lourds et l'outillage exigeant.

Sur cuve de 300 L, sur roues, prêt à brancher.



7,5 kW	12,5 bar	1,05 m³/min	300 L	380 V
PUISSANCE MOTEUR	PRESSION	DÉBIT D'AIR	CUVE	ALIMENTATION TRIPHASÉ / 50 HZ

POINTS FORTS

Un compresseur **bi-étagé** : l'air est comprimé une première fois dans deux grands cylindres (Ø 105 mm), refroidi dans un **refroidisseur intermédiaire**, puis comprimé à nouveau dans deux petits cylindres (Ø 55 mm). Résultat : **12,5 bar** avec un air moins chaud et un groupe qui chauffe moins, à **760 tr/min** seulement.

- Moteur triphasé 7,5 kW (10 ch), débit de 1,05 m³/min.
- Pensé pour le gonflage poids lourds, les garages d'engins et les outils qui demandent de la pression.
- Cuve de 300 L sur roues, pressostat et soupape de sécurité.
- Chaque machine est contrôlée et essayée avant expédition.

POUR QUELS MÉTIERS ?

Garage automobile · Centre de pneus · Carrosserie · Agriculture · Menuiserie · Tapissier et sellerie · Station de lavage et lavage auto · Garage poids lourds

2 ANS

GARANTIE 2 ANS

- Chaque machine est contrôlée et essayée avant expédition
- Documentation et carnet d'entretien fournis
- Pièces détachées disponibles 15 ans

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	**7,5 kW**
Technologie	**Compresseur à piston bi-étagé, 4 cylindres avec refroidisseur intermédiaire, entraînement par courroie**
Pression maximale	**12,5 bar**
Débit d'air (ISO 1217)	**1,05 m³/min**
Cuve	**300 L**
Alimentation électrique	**380 V triphasé / 50 Hz**
Refroidissement	**Par air**
Dimensions	**1600 × 580 × 1200 mm (L × l × h)**
Poids	**330 kg**

NOUS CONTACTER
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com