AIRSTAHL
BUILT TO NEVER STOP

كتيّب تجاري

K 75

ضاغط هواء لولبي 7.5 كيلوواط 4 في 1



الضاغط وخزان هواء سعة 420 L ومجفف تبريدي ووحدة الترشيح، مجتمعة على هيكل واحد.

نسخة 4 في 1: ضاغط وخزان هواء 420 L ومجفف تبريدي وترشيح مدمجة.

380 V	66 ± 2 dB	1.1 m³/min	8 · 10 · 13 bar	7.5 kW
التغذية الكهربائية ثلاثي الطور / 50 HZ	مستوى الضجيج	تدفق الهواء	الضغط	قدرة المحرك

نقاط القوة

قلب الآلة **وحدة لولبية عالية الكفاءة** يديرها **محرك بدرجة حماية IP55** (فئة عزل F). وتراقب **وحدة تحكم إلكترونية بشاشة** الضغط ودرجة الحرارة وساعات التشغيل باستمرار، وتحمي الآلة عند حدوث أي خلل. تضبطون ضغط العمل، وبفضل **السرعة المتغيرة** يكيّف المحرك سرعته مع استهلاككم للهواء للحفاظ على هذا الضغط، ويتوقف تلقائيًا عندما لا يعود هناك أي استهلاك.

- تبريد بالهواء، ونسبة زيت في الهواء المضغوط لا تتجاوز 3 ppm عند مخرج الضاغط.
- قطع استهلاكية قياسية (مرشحات وزيت وفاصل): صيانة بسيطة واقتصادية.
- تُفحص كل آلة وتُجرَّب قبل الشحن.

في السلسلة K تُركّب الخزان والمجفف التبريدي والترشيح على الهيكل نفسه: آلة واحدة للتركيب والتوصيل.

لماذا الضاغط اللولبي؟

الضاغط المكبسي مصمم للاستخدام المتقطع. عندما يُستخدم الهواء عدة ساعات يوميًا، يتولى الضاغط اللولبي المهمة: يعمل طوال اليوم وبهدوء أكبر.

	K 75، ضاغط لولبي	ضاغط مكبسي
وتيرة العمل	تشغيل متواصل طوال اليوم	استخدام متقطع، يحتاج إلى فترات راحة
الضجيج	هادئ: يمكن أن يبقى داخل الورشة	أعلى ضجيجًا بكثير، وغالبًا يوضع خارجها
الهواء	تدفق منتظم بلا اهتزازات أو نبضات	ضغط متذبذب بين كل تشغيلين
التآكل	وحدة لولبية عالية الكفاءة وقطع تآكل قياسية	صمامات وحلقات وسيور تتعرض للإجهاد في كل دورة
الاستهلاك	سرعة متغيرة: يتبع المحرك الطلب ويتوقف عندما لا يُستهلك الهواء	يعمل بنظام تشغيل وإيقاف بكامل القدرة

لأي المهن؟

- ورشة سيارات
- ورشة سمكرة
- مركز إطارات
- نجارة
- حدادة وتشكيل معدني
- الزراعة
- التنجيد وتنجيد المقاعد
- العناية التجميلية بالسيارات
- طباعة وتغليف
- ورشة هادئة (قرب المكاتب)

2 سنوات

ضمان سنتين

- كل آلة تُفحص وتُجرّب قبل الشحن
- الوثائق ودفتر الصيانة مرفقة
- قطع الغيار متوفرة لمدة 15 سنة

المواصفات

القدرة	**kW 7.5**
التقنية	**ضاغط لولبي 4 في 1، سرعة متغيرة**
الضغط الأقصى	**8 أو 10 أو 13 bar حسب الاختيار**
تدفق الهواء (ISO 1217)	**1.1 m³/min عند 8 bar، 0.95 m³/min عند 10 bar، 0.8 m³/min عند 13 bar**
خزان الهواء	**L 420**
التجفيف والترشيح	**مجفف تبريدي + ترشيح مدمجان**
التغذية الكهربائية	**380 V ثلاثي الطور / 50 Hz**
التبريد	**تبريد بالهواء**
مستوى الضجيج	**66 ± 2 dB(A)**
وصلة الخروج	**G 3/4"**
الأبعاد	**1650 × 850 × 1200 mm (الطول × العرض × الارتفاع)**
الوزن	**310 kg**
الصيانة	**بعد 500 ساعة، ثم كل 1500 ساعة (تنبيه يظهر على وحدة التحكم)**

اتصلوا بنا
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com