FOLLETO COMERCIAL

K 75

COMPRESOR DE TORNILLO 7,5 KW 4 EN 1

Compresor, depósito de 420 L, secador frigorífico y filtración reunidos en un solo bastidor.

Versión 4 en 1: compresor, depósito de 420 L, secador frigorífico y filtración integrados.



7,5 kW	8 · 10 · 13 bar	1,1 m³/min	66 ± 2 dB	380 V
POTENCIA DEL MOTOR	PRESIÓN	CAUDAL DE AIRE	NIVEL SONORO	ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA / 50 HZ

PUNTOS FUERTES

El corazón de la máquina es un **bloque de tornillo de alto rendimiento**, accionado por un **motor con protección IP55** (clase de aislamiento F). Un **controlador electrónico con pantalla** vigila continuamente la presión, la temperatura y las horas de funcionamiento, y protege la máquina ante cualquier anomalía. Usted ajusta la presión de trabajo: gracias a la **velocidad variable**, el motor adapta su velocidad a su consumo de aire para mantener esa presión, y se detiene solo cuando ya nada consume.

- Refrigeración por aire, contenido de aceite en el aire comprimido de 3 ppm como máximo a la salida del compresor.
- Piezas de desgaste estándar (filtros, aceite, separador): el mantenimiento es sencillo y económico.
- Cada máquina se revisa y se prueba antes del envío.

En la serie K, depósito, secador frigorífico y filtración van montados en el mismo bastidor: una sola máquina que colocar y conectar.

¿POR QUÉ ELEGIR EL TORNILLO?

El compresor de pistón está hecho para un uso puntual. En cuanto el aire se usa varias horas al día, el compresor de tornillo toma el relevo: funciona todo el día, con menos ruido.

	K 75, COMPRESOR DE TORNILLO	COMPRESOR DE PISTÓN
Ritmo	**Funcionamiento continuo, todo el día**	Uso intermitente, necesita tiempos de descanso
Ruido	**Discreto: puede quedarse en el taller**	Mucho más ruidoso, a menudo relegado al exterior
Aire	**Caudal regular, sin golpes ni pulsaciones**	Presión en dientes de sierra entre dos arranques
Desgaste	**Bloque de tornillo de alto rendimiento, piezas de desgaste estándar**	Válvulas, segmentos y correas exigidos en cada ciclo
Consumo	**Velocidad variable: el motor sigue la demanda y se detiene cuando nada consume aire**	Funciona en todo o nada, a plena potencia

¿PARA QUÉ OFICIOS?

- Taller mecánico
- Taller de chapa y pintura
- Taller de neumáticos
- Carpintería
- Cerrajería y calderería
- Agricultura
- Tapicería
- Detailing de vehículos
- Imprenta y embalaje
- Taller silencioso (cerca de oficinas)

2 AÑOS

GARANTÍA DE 2 AÑOS

- Cada máquina se controla y se prueba antes del envío
- Documentación y libro de mantenimiento incluidos
- Piezas de recambio disponibles durante 15 años

CARACTERÍSTICAS

Potencia	**7,5 kW**
Tecnología	**Compresor de tornillo 4 en 1, velocidad variable**
Presión máxima	**8, 10 o 13 bar, a elegir**
Caudal de aire (ISO 1217)	**1,1 m³/min a 8 bar; 0,95 m³/min a 10 bar; 0,8 m³/min a 13 bar**
Depósito	**420 L**
Secado y filtración	**Secador frigorífico + filtración integrados**
Alimentación eléctrica	**380 V trifásica / 50 Hz**
Refrigeración	**Por aire**
Nivel sonoro	**66 ± 2 dB(A)**
Conexión de salida	**G 3/4"**
Dimensiones	**1650 × 850 × 1200 mm (largo × ancho × alto)**
Peso	**310 kg**
Mantenimiento	**500 horas, después cada 1.500 horas (aviso en el controlador)**

CONTACTO
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com