AIRSTAHL
BUILT TO NEVER STOP

كتيّب تجاري

M 75

ضاغط لولبي متنقل 7.5 KW

ضاغط لولبي جاهز للتوصيل، مركب على خزان وعجلات، يتنقل بسهولة من موقع عمل إلى آخر.

خزان 180 L، إدارة مباشرة وتشغيل عبر محول تردد.



قدرة المحرك	الضغط	تدفق الهواء	مستوى الضجيج	التغذية الكهربائية
7.5 kW	10 bar	1.0 m³/min	68 ±2 إلى 72 dB	380 V
				ثلاثي الطور / 50 HZ

نقاط القوة

قلب الآلة **وحدة لولبية عالية الكفاءة** يديرها **محرك بدرجة حماية IP55** (فئة عزل F). وتراقب **وحدة تحكم إلكترونية بشاشة** الضغط ودرجة الحرارة وساعات التشغيل باستمرار، وتحمي الآلة عند حدوث أي خلل. تضبطون ضغط العمل، فيرفع الضاغط الضغط حتى هذه القيمة ثم يتوقف تلقائيًا، ويعاود التشغيل وحده بمجرد انخفاض الضغط تحت العتبة المضبوطة.

- تبريد بالهواء، ونسبة زيت في الهواء المضغوط لا تتجاوز 3 ppm عند مخرج الضاغط.
- قطع استهلاكية قياسية (مرشحات وزيت وفاصل): صيانة بسيطة واقتصادية.
- تُفحص كل آلة وتُجرَّب قبل الشحن.

في السلسلة M يُركَّب الضاغط على خزانه وعلى عجلات، فيوصَل ويُنقل دون تركيب ثابت.

لماذا الضاغط اللولبي؟

الضاغط المكبسي مصمم للاستخدام المتقطع. عندما يُستخدم الهواء عدة ساعات يوميًا، يتولى الضاغط اللولبي المهمة: يعمل طوال اليوم وبهدوء أكبر.

	M 75، ضاغط لولبي	ضاغط مكبسي
وتيرة العمل	**تشغيل متواصل طوال اليوم**	استخدام متقطع، يحتاج إلى فترات راحة
الضجيج	**هادئ: يمكن أن يبقى داخل الورشة**	أعلى ضجيجًا بكثير، وغالبًا يوضع خارجها
الهواء	**تدفق منتظم بلا اهتزازات أو نبضات**	ضغط متذبذب بين كل تشغيلين
التآكل	**وحدة لولبية عالية الكفاءة وقطع تآكل قياسية**	صمامات وحلقات وسيور تتعرض للإجهاد في كل دورة

لأي المهن؟

البناء والخرسانة مسبقة الصب | السفع الرملي | النجارة الإنشائية والبناء الخشبي | السفع الناعم وإزالة الطلاء | أحواض السفن والقوارب | الزراعة | إعادة التدوير وفرز النفايات

2 سنوات

ضمان سنتين

- كل آلة تُفحص وتُجرّب قبل الشحن
- الوثائق ودفتر الصيانة مرفقة
- قطع الغيار متوفرة لمدة 15 سنة

المواصفات

القدرة	**kW 7.5**
التقنية	**ضاغط لولبي متنقل على خزان وعجلات**
الضغط الأقصى	**bar 10**
تدفق الهواء (ISO 1217)	**1.0 m³/min عند bar 10**
خزان الهواء	**خزان L 180**
التغذية الكهربائية	**V 380 ثلاثي الطور / Hz 50**
التبريد	**تبريد بالهواء**
مستوى الضجيج	**68 إلى 72 ± 2 dB(A)**
وصلة الخروج	**"G 1/2**
الأبعاد	**1350 × 500 × 1150 mm (الطول × العرض × الارتفاع)**
الوزن	**kg 240**
الصيانة	**بعد 500 ساعة، ثم كل 1500 ساعة (تنبيه يظهر على وحدة التحكم)**

اتصلوا بنا
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com