

S 150

ضاغط هواء لولبي 15 كيلوواط

لورش الإنتاج وورش الشاحنات ذات الاستهلاك المرتفع للهواء.

يُسلَّم دون خزان هواء ولا مجفف، ليُربط بشبكة الهواء لديكم.

المواصفات الفنية

القدرة	kW 15
التقنية	ضاغط لولبي بمحرك مغناطيس دائم ونقل حركة مباشر، سرعة متغيرة
الضغط الأقصى	8 أو 10 أو bar 13 حسب الاختيار
تدفق الهواء (ISO 1217)	2.2 m³/min عند 8 bar، 2.0 m³/min عند 10 bar، 1.6 m³/min عند 13 bar
خزان الهواء	دون خزان هواء
اللون	أزرق، أو أسود وأصفر، أو أسود وأحمر
التغذية الكهربائية	380 V ثلاثي الطور / 50 Hz
التبريد	تبريد بالهواء
مستوى الضجيج	من 68 إلى 72 ± 2 dB(A)
وصلة الخروج	"G 3/4
الأبعاد	1050 × 700 × 1000 mm (الطول × العرض × الارتفاع)
الوزن	220 kg
الصيانة	بعد 500 ساعة، ثم كل 1500 ساعة (تنبيه يظهر على وحدة التحكم)
الزيت	10 L، ويُنصح بزيت Shell Corena S3 R

2 سنوات
ضمان سنتان

15 سنوات
قطع غيار 15 سنة

CE
المطابقة لمعايير CE

المواد الاستهلاكية المرتبطة

- مجفف تبريدي لضاغط 15 كيلوواط
- خزان هواء عمودي من الفولاذ المطلي L 1000 10 bar
- طقم صيانة للضاغط اللولبي 15 كيلوواط
- مقياس الضغط
- خرطوم التوصيل

S 150