S 220 PM

Compresor de tornillo 22 kW imán permanente



Motor de imán permanente, 10 bar: la máquina industrial de la gama.

Se suministra sin depósito ni secador, para conectar a su red de aire comprimido.

Características técnicas

Potencia	**22 kW**
Tecnología	**Compresor de tornillo, motor de imanes permanentes, transmisión directa, velocidad variable**
Presión máxima	**10 bar**
Caudal de aire (ISO 1217)	**3,2 m³/min a 10 bar (3,8 a 7 bar; 3,6 a 8 bar; 2,9 a 12,5 bar)**
Depósito	**Sin depósito**
Alimentación eléctrica	**380 V trifásica / 50 Hz**
Refrigeración	**Por aire**
Nivel sonoro	**68 a 72 ± 2 dB(A)**
Conexión de salida	**G 1"**
Dimensiones	**1100 × 850 × 1000 mm (L × An × Al)**
Peso	**310 kg**
Mantenimiento	**500 horas, después cada 1.500 horas (aviso en el controlador)**
Aceite	**16 L, se recomienda Shell Corena S3 R**

2 años
Garantía de 2 años

15 años
Piezas 15 años

CE
Conformidad CE

Consumibles asociados

- Secador frigorífico para compresor de 22 kW
- Depósito vertical de acero pintado 1.000 L 10 bar
- Kit de mantenimiento compresor de tornillo 22 kW
- Manómetro
- Manguera de conexión

Teléfono: +33 4 82 53 40 02 WhatsApp +33 7 53 26 73 96 contact@airstahl.com