

S 220 PM

Compresseur à vis 22 kW aimant permanent

Moteur à aimant permanent, 10 bar : la machine industrielle de la gamme.

Livré sans cuve ni sécheur, à associer à votre réseau d'air.



Caractéristiques techniques

Puissance	22 kW
Technologie	Compresseur à vis, moteur à aimant permanent, entraînement direct
Pression maximale	10 bar
Débit d'air (ISO 1217)	3,2 m³/min à 10 bar (3,8 à 7 bar ; 3,6 à 8 bar ; 2,9 à 12,5 bar)
Cuve	Sans cuve
Alimentation électrique	380 V triphasé / 50 Hz
Refroidissement	Par air
Niveau sonore	68 à 72 ± 2 dB(A)
Raccord de sortie	G 1"
Dimensions	1100 × 850 × 1000 mm (L × l × h)
Poids	310 kg
Entretien	500 heures, puis toutes les 1 500 heures (rappel affiché par le contrôleur)
Huile	16 L, Shell Corena S3 R recommandée

2 ans

Garantie 2 ans

15 ans

Pièces 15 ans

CE

Conformité CE

Consommables associés

- Sécheur frigorifique pour compresseur 22 kW
- Cuve verticale en acier peint
- Kit d'entretien compresseur à vis 22 kW
- Manomètre
- Tuyau de raccordement



S 220 PM