



L 220

ضاغط متكامل bar 16 للقطع بالليزر 22 kW

ضاغط وخزان bar 16 ومجفف وترشيح دقيق على هيكل واحد: هواء نظيف وجاف كما يتطلبه القطع بالليزر.
نسخة متكاملة: ضاغط وخزان bar 16 ومجفف تبريدي وترشيح دقيق مدمجة.

المواصفات الفنية

القدرة	kW 22
التقنية	ضاغط لولبي متكامل bar 16 بسرعة متغيرة ومحرك مغناطيس دائم
الضغط الأقصى	من 8 إلى bar 16
تدفق الهواء	1.8 m ³ /min
خزان الهواء	L, 16 bar 500
التجفيف والترشيح	مجفف تبريدي (نقطة ندى 3 إلى 10 °C) + ترشيح دقيق (جزيئات 0.01 µm، زيت 0.001 ppm)
التغذية الكهربائية	380 V ثلاثي الطور / 50 Hz
التبريد	تبريد بالهواء
مستوى الضجيج	72 ± 3 dB(A)
وصلة الخروج	DN15
الأبعاد	1900 × 900 × 1710 mm (الطول × العرض × الارتفاع)
الوزن	750 kg
الصيانة	بعد 500 ساعة، ثم كل 1500 ساعة (تنبيه يظهر على وحدة التحكم)

CE
المطابقة لمعايير CE

15 سنوات
قطع غيار 15 سنة

2 سنوات
ضمان سنتان

المواد الاستهلاكية المرتبطة

- طقم صيانة للضاغط اللولبي 22 كيلوواط
- مقياس الضغط

