

L 220

Compresseur tout-en-un 16 bar pour découpe laser 22 kW

Compresseur, cuve 16 bar, sécheur et filtration fine sur un seul châssis : l'air propre et sec qu'exige une découpe laser.

Version tout-en-un : compresseur, cuve 16 bar, sécheur frigorifique et filtration de précision intégrés.



Caractéristiques techniques

Puissance	22 kW
Technologie	Compresseur à vis tout-en-un 16 bar, vitesse variable à aimant permanent
Pression maximale	8 à 16 bar
Débit d'air	1,8 m³/min
Cuve	500 L, 16 bar
Séchage et filtration	Sécheur frigorifique (point de rosée 3 à 10 °C) + filtration de précision (particules 0,01 µm, huile 0,001 ppm)
Alimentation électrique	380 V triphasé / 50 Hz
Refroidissement	Par air
Niveau sonore	72 ± 3 dB(A)
Raccord de sortie	DN15
Dimensions	1900 × 900 × 1710 mm (L × l × h)
Poids	750 kg
Entretien	500 heures, puis toutes les 1 500 heures (rappel affiché par le contrôleur)

2 ans

Garantie 2 ans

15 ans

Pièces 15 ans

CE

Conformité CE

Consommables associés

- Kit d'entretien compresseur à vis 22 kW

- Manomètre
- Tuyau de raccordement